

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

PUISSANCE OPTIMALE POUR LE PRÉTRAITEMENT



**THOMSIT R 745 –
le nouveau primaire d'étanchéité
garant de conditions
optimales !**

- Étanchéité sûre jusqu'à
3 CM% d'humidité résiduelle
- Convient sous des parquets
- Séchage rapide
- Sans obligation de marquage

75!
ANS

www.thomsit.nl/fr/

THOMSIT R 745 – LE NOUVEAU PRIMAIRE D'ÉTANCHÉITÉ EN DISPERSION, SANS OBLIGATION DE MARQUAGE !

Pour le prétraitement de chapes en ciment non chauffées, THOMSIT R 745 offre des conditions optimales : une adhérence parfaite pour les couches d'égalisation ultérieures ! La particularité de ce primaire est qu'il peut même être utilisé sous des parquets ! En outre, THOMSIT R 745 répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité au travail, de qualité de l'air dans des locaux fermés et d'environnement grâce à l'absence d'obligation de marquage.

TOUS LES AVANTAGES EN BREF

THOMSIT R 745 : le primaire d'étanchéité monocomposant est rapidement prêt à l'emploi et facile à appliquer !

- Étanchéité sûre jusqu'à 3 CM-% d'humidité résiduelle
- Convient sous des parquets
- Séchage rapide
- Rendement très élevé
- EMICODE® EC1 PLUS – taux d'émission très faible

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS SUIVANTES

Le primaire en dispersion, garant d'un très faible taux d'émission, peut être utilisé comme :

- Primaire d'étanchéité sur des chapes en ciment non chauffées et résistantes à l'humidité, jusqu'à 3 CM-% d'humidité résiduelle
- Primaire liant la poussière sur des chapes sèches en sulfate de calcium et en ciment préalablement au collage direct avec des colles élastiques pour parquets THOMSIT

NOUVEAU!

