



Thomsit

Silikonenkit Thomsit SD 910 N


Kleurenkaart




10 Transparant




15 Wit




20 Crèmewit




25 Oudwit




30 Zilvergrijs




35 Grijs




40 Beigegrijs




45 Lichtgrijs



50 Zandgrijs




55 Cementgrijs




60 Basalt




65 Antraciet




70 Zwart




75 Lichtbeige




80 Beige



85 Caramel



90 Middenbruin



95 Donkerbruin

SD 910 N

Siliconenkit

universeel binnen en buiten toepasbaar!

Eigenschappen

- Zelfklevend
- Geurarm
- Zeer emissiearm
- Elastisch
- Temperatuurbestendig van -40°C tot $+165^{\circ}\text{C}$
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen
- Bestand tegen in de handel verkrijgbare huishoudelijke reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen
- Schimmelbestendig

Toepassing

- Voor binnen en buiten
- voor wand en vloer

Afsluiten van hoek-, aansluit- en uitzetvoegen

- tussen de meest uiteenlopende componenten en materialen
- bij het leggen van elastische vloerbedekkingen
- tussen deur- en raamkozijnen, rolluikbakken en beton, pleister of keramiek (zie IVD-informatieblad nr. 9 – spuitbare afdichtmiddelen in aansluitvoegen bij ramen en buitendeuren)
- bij metalen afdekkingen en vensterbanken of gootlijstaansluitingen bij platte daken en balkons.

